SHARP

ＬＥＤ防犯灯　形名 DL－E10VA

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ６０ｍ／ｓ仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）
  建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が６０ｍ／ｓを超える場所では
  使用しないで下さい。落下の原因となります。
- 強度が充分にある所に確実に取付けてください。
  合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。
  取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- 点灯時の気温が４０℃以上での使用は避けてください。
- 取付は付属の取付アングル及びネジを使用ください。
- 取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用
  して下さい。
  合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

No.	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源線	HIV線（0．9mm²）	－
6	光センサー	電子部品	防湿・密閉構造
5	ＬＥＤランプ	ＬＥＤ・基板	防湿・密閉構造
4	電源基板	電子部品	防湿・密閉構造
3	取付金具	鋼板（ｔ２．０）	静電塗装
2	透光カバー	アクリル樹脂	透明レンズ仕様
1	本体	耐候性・ＡＳＡ樹脂	－

（定格表）

型式	DL－E10VA	
白色ＬＥＤ数	8個	
定格電圧	100／200V	
定格周波数	50／60Hz	
定格入力電力	9．1W	
定格入力電流	0．094A	
定格入力容量（入力１００Ｖ時）	9．4VA	
全光束	720lm	

図番：DL-E10VA_S-01　承認 詠田　検印　作成 山中　シャープ株式会社　①

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。